

Aerofoam NBR

Plaat op rol

Voordelen en kenmerken

- Kleur: zwart
- Breedte: 1 m
- Aerofoam NBR platen op rol zijn, net als de slangen, erg flexibel. De standaard isolatiediktes lopen uiteen van 6 tot 50 mm. Afwijkende diktes, evenals lengtes, zijn op aanvraag mogelijk. De lengte van de plaat op rol wordt bepaald door de isolatiedikte. Aerofoam NBR plaat op rol wordt veelal toegepast als geluids- en thermische beveiliging op ventilatie en luchtkanalen, tanks en vaten in technische ruimtes.

Isolatiedikte (mm)	Art.nr.	VPE*
6	AE0612001	20
10	AE1011301	13
13	AE1311001	10
16	AE1610801**	8
19	AE1910701	7
25	AE2510501	5
32	AE3210401	4
40	AE4010301**	3
50	AE5010201**	2

* VPE = m²/rol

** Op aanvraag



Plaat op rol zelfklevend

Voordelen en kenmerken

- Kleur: zwart
- Breedte: 1 m
- Naast de standaard Aerofoam NBR platen op rol, zijn ook zelfklevende NBR platen op rol beschikbaar. Deze zijn fabrieksmatig voorzien van een aangebrachte zelfklevende lijmlaag die bedekt is met een verwijderbare folie. Afhankelijk van de toepassing kan Aerofoam NBR plaat op rol worden afgewerkt met verschillende fabrieksmatig aangebrachte soorten folies.

Isolatiedikte (mm)	Art.nr.	VPE*
6	AE0612005	20
10	AE1011305	13
13	AE1311005	10
16	AE1610805**	8
19	AE1910705	7
25	AE2510505	5
32	AE3210405	4
40	AE4010305**	3
50	AE5010205**	2

* VPE = m²/rol

** Op aanvraag



Isolatiedikte (mm)	Tolerantie		
	Dikte (mm)	Lengte (%)	Breedte (%)
6 - 50	± 1-2	± 1,5-5	± 2